www.growland.net / www.growland-hydroponics.com
https://www.growland.fr / https://www.growland.co.uk
https://www.growland.es / https://www.growland.at
https://www.growland.nl / https://www.growland.it
https://www.growland.se / https://www.growland.pl

Produktdetails

NAV-T 1000

Produkt Bezeichnung:	NAV-T 1000
Produkt-Code:	4050300251417
Menge:	Falthülle (FLH) beinhaltet 1 Stück (ST)

Das Produkt finden Sie im OSRAM eKatalog unter:
http://catalog.myosram.com?~language=DE&~country=DE&it_p=4050300251417

Einsatzmöglichkeiten	
Brennstellung	Beliebig

Klassifikationen	
SEG-Nr.	8331744
ILCOS	ST-1000/20/4-H-E40-66/355

Zusätzliche Produktdaten	
Recycling	Ja
Sockel (Normbezeichnung)	E40
Bauform / Ausführung	klar

Farben & Materialien	
Quecksilberfrei	Nein
Bemessungsquecksilbergehalt der Lampe	3.0 mg

Elektrische Daten	
Nennleistung	1000 W
Kompensationskondensator bei 50 Hz	100 µF [1)]
Konstruktionsleistung	960 W
Konstruktionsstrom	10.6 A

Abmessungen & Gewicht	
Länge	360.00 mm
Durchmesser	66 mm
Abstand Lichtschwerpunkt (LCL)	236 mm

Lebensdauer	
Lebensdauer	16000 h [2)]

Lichttechnische Daten	
Lichtstrom	130000 lm
Farbwiedergabeindex Ra	≤ 25
Farbtemperatur	2000 K
Farbwiedergabestufe	4
Leuchtdichte	660 cd/cm²
Lichtausbeute	130 lm/W

Temperaturen	
Maximal zulässige Außenkolbentemperatur	400 °C
Maximal zulässige Sockelrandtemperatur	250 °C

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
© 2011 OSRAM AG

Produktdetails **NAV-T 1000**

Verpackungsvarianten				
Produkt-Code	**Verpackungsart und enthaltene Stücke**	**Abmessungen in h x b x l**	**Gewicht brutto**	**Volumen**
4050300251417	Falthülle beinhaltet 1 Stück	73,000 mm x 73,000 mm x 378,000 mm	338,000 g (0,000 g)	2,014 Kubikdezim
4050300615288	Versandschachtel beinhaltet 12 Stück	284,000 mm x 405,000 mm x 380,000 mm	4 477,000 g (0,000 g)	37,772 Kubikdezim

Natriumdampf-Hochdrucklampen VIALOX NAV-T (Standard)

Die VIALOX NAV Standard Natriumdampflampen sind günstig in der Anschaffung, wirtschaftlich im Betrieb und haben eine lange Lebensdauer.

Anwendungen

- Industrieanlagen
- Straßen
- Tunnels, Unterführungen
- Parkplätze, Höfe
- Gärten, Parkanlagen
- Gebäude, Denkmäler, Brücken

1) Typischer Wert bei Nennspannung und cos $\phi \geq 0.9$

2) Mittlere Lebensdauer

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
© 2011 OSRAM AG